

MACCHINE ELETTRICHE

Confezionatrici sottovuoto, affettatrici, pelatori, tritacarne, tagliaverdure e cutter

Confezionatrici sottovuoto: costruzione in acciaio inox AISI 304. Coperchio e campana trasparenti in materiale plastico alimentare. Pannello comandi digitale con 9 programmi memorizzabili.

Affettatrici: corpo realizzato in lega anodizzata, lama in acciaio inox. Microinterruttore di sicurezza sul paralama. Completo di affilatore con microinterruttore di sicurezza. Trasmissione a cinghia.

Pelatori: struttura in acciaio inox AISI 304. Coperchio in policarbonato

trasparente per seguire le lavorazioni. Superficie abrasiva in carborundum (estraibile). Dotato di elettrovalvola. Pannello comandi a tenuta sulla parte superiore della macchina. Completo di piattello per patate/carote.

Tritacarne: con dispositivi di sicurezza.

Tagliaverdure: struttura e basamento in alluminio anodizzato. Leva pressore e albero portadischi in acciaio inox AISI 304. Motore monofase ad 1 velocità. Corredato di vaschetta di raccolta inox, scivolo e paletta di espulsione.

Cutter: struttura esterna interamente in acciaio inox AISI 304. Coperchio trasparente in lexan alimentare. Motore monofase ad 1 velocità. Corredato di mozzo a lame lisce, paletta e pietra per affilare.

Impastatrici/Mescolatrici: struttura portante in acciaio verniciato. Motore ventilato asincrono e variatore elettronico di velocità. Trasmissione meccanica con ingranaggi autolubrificanti. Utensili in acciaio inox AISI 304. Protezione amovibile in acciaio inox.




MACCHINE ELETTRICHE CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO

...I: Predisposta per immissione di gas inerte ad uso alimentare. Bombola e tubo gas non inclusi.

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	MS06 CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 6 MC/ORA	39,5X60X33	0,74		230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	MS1 CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 10 MC/ORA	39X53,5X46,5	0,9		230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	MS1I CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 10 MC/ORA PREDISPOSTA PER IMMISSIONE GAS INERTE	39X53,5X46	0,9		230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	MS2 CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 20 MC/ORA CON DISPOSITIVO SOFT AIR	53,9X65,5X50	1,15		230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	MS2I CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 20 MC/ORA PREDISPOSTA PER IMMISSIONE GAS INERTE	53,9X65,5X50	1,15		230V 1N~ / 50 ÷ 60HZ
	MS4 CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 40 MC/ORA CON DISPOSITIVO SOFT AIR	77X72,5X103	1,5		400V 3N~ 50 ÷ 60 HZ
	MS4I CONFEZIONATRICE SOTTOVUOTO DA 40 MC/ORA PREDISPOSTA PER IMMISSIONE GAS INERTE	77X72,5X103	1,5		400V 3N~ 50 ÷ 60 HZ

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE	cm	kW	kW	P
	CMS2	CARRELLO CON RUOTE E RIPIANO PER MS2/MS2I	53,9X53,9X53			



MACCHINE ELETTRICHE AFFETTATRICI




Standard: funzionamento trifase. ...M:
Funzionamento monofase.

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	AFC30S AFFETTACARNE A LAMA VERTICALE Ø 300 MM	66X54X44	0,24		400V 3~ / 50HZ
	AFC35 AFFETTACARNE A LAMA VERTICALE Ø 350 MM	78X66X53	0,3		400V 3~ / 50HZ
	AFTE275M AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 275 MM MONOFASE COMPATTA	51X56X43	0,23		230V 1N~ / 50HZ
	AFTE300 AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 300 MM COMPATTA	51X56X43	0,23		400V 3~ / 50HZ
	AFT30S AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 300 MM	68X58X43	0,24		400V 3~ / 50HZ
	AFT33S AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 330 MM	72X58X45	0,28		400V 3~ / 50HZ
	AFT35 AFFETTATRICE A LAMA INCLINATA Ø 350 MM	82X63X48	0,3		400V 3~ / 50HZ
	AFT30VS AFFETTATRICE A LAMA VERTICALE Ø 300 MM	68X52X49	0,24		400V 3~ / 50HZ
	AFT35VS AFFETTATRICE A LAMA VERTICALE Ø 350 MM	78X62X58	0,3		400V 3~ / 50HZ

MACCHINE ELETTRICHE

PELATORI



MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
PK5I	PELATORE SU TELAIO CAPACITA' CARICO 5 KG	41X61X80	0,27		400V 3N~ / 50HZ
PK10I	PELATORE SU TELAIO CAPACITA' CARICO 10 KG	45X69X95	0,75		400V 3N~ / 50HZ
PK20I	PELATORE SU TELAIO CAPACITA' CARICO 20 KG	51X74X108	1,15		400V 3N~ / 50HZ
PK30I	PELATORE SU TELAIO CAPACITA' CARICO 30 KG	51X73X114	1,15		400V 3N~ / 50HZ

MACCHINE ELETTRICHE

TRITACARNE

TG...: Basamento e corpo grattugia in fusione di alluminio lucidato. Rullo in alluminio anodizzato con microinterruttore di sicurezza. TG12: Gruppo macinazione in ghisa stagnata. TG12XE: Gruppo macinazione in acciaio inox estraibile. TC22S: Carrozzeria e gruppo di macinazione estraibile in

acciaio inox AISI 304. Coltello tritacarne in acciaio inox autoaffilante. Pestello spingicarne in PVC. Imbuto carne in AISI 304.

MOD. DESCRIZIONE



TG12

TRITACARNE GRATTUGIA DA BANCO BOCCA 12

67X24X43

0,75

400V 3~ / 50HZ



TG12XE

TRITACARNE GRATTUGIA DA BANCO BOCCA 12

67X24X43

0,75

400V 3~ / 50HZ



TC22S

TRITACARNE DA BANCO BOCCA 22






27X37X44

1,1









400V 3~ / 50HZ

MACCHINE ELETTRICHE








TAGLIAVERDURE

	MOD.	DESCRIZIONE				
	STV	TAGLIAVERDURE	28X51X46	0,515	230V 1N~ / 50HZ	

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	KT5	KIT 5 DISCHI PER TAGLIAVERDURE PER STV				
	DFE1	DISCO PER FETTE 1 MM				
	DFE2	DISCO PER FETTE 2 MM				
	DFE3	DISCO PER FETTE 3 MM				
	DFE4	DISCO PER FETTE 4 MM				
	DFE5	DISCO PER FETTE 5 MM				
	DFE8	DISCO PER FETTE 8 MM				
	DFE10	DISCO PER FETTE 10 MM				
	DFE14	DISCO PER FETTE 14 MM				
	DG	DISCO GRATTUGIA				
	DB44	DISCO PER BASTONCINI 4X4 MM				


ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	DB66	DISCO PER BASTONCINI 6X6 MM				
	DB88	DISCO PER BASTONCINI 8X8 MM				
	DB1010	DISCO PER BASTONCINI 10X10 MM				
	DSF2	DISCO PER SFILACCIARE 2 MM				
	DSF3	DISCO PER SFILACCIARE 3 MM				
	DSF4	DISCO PER SFILACCIARE 4 MM				
	DSF7	DISCO PER SFILACCIARE 7 MM				
	DSF9	DISCO PER SFILACCIARE 9 MM				
	GC88	GRIGLIA PER CUBETTI 8X8 MM				
	GC1010	GRIGLIA PER CUBETTI 10X10 MM				
	GC1414	GRIGLIA PER CUBETTI 14X14 MM				
	GC2020	GRIGLIA PER CUBETTI 20X20 MM				

MACCHINE ELETTRICHE CUTTER





VV: Variatore di velocità (1100-2600 RPM).



MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
SC4	CUTTER DA BANCO CAPACITA' VASCA 4 L	38X32X27	0,35		230V 1N~ / 50HZ
SC6	CUTTER DA BANCO CAPACITA' VASCA 6 L	38X32X32	0,35		230V 1N~ / 50HZ
SC9VV	CUTTER DA BANCO CAPACITA' VASCA 9 L	47X33X40	0,7		230V 1N~ / 50HZ

ACCESSORI



MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
MSLD4	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME DENTATE PER CUTTER 4 L				
MSLD6	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME DENTATE PER CUTTER 6 L				
MSLD9	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME DENTATE PER CUTTER 9 L				
MSLF4	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME FORATE PER CUTTER 4 L				
MSLF6	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME FORATE PER CUTTER 6 L				
MSLF9	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME FORATE PER CUTTER 9 L				



MSP4	MOZZO SUPPLEMENTARE, PER PESTO PER CUTTER 4 L
MSP6	MOZZO SUPPLEMENTARE, PER PESTO PER CUTTER 6 L
MSP9	MOZZO SUPPLEMENTARE, PER PESTO PER CUTTER 9 L



MSLO4	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME ONDULATE PER CUTTER 4 L
MSLO6	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME ONDULATE PER CUTTER 6 L

ACCESSORI

	MOD.	DESCRIZIONE				
	MSLO9	MOZZO SUPPLEMENTARE, LAME ONDULATE PER CUTTER 9 L				

MACCHINE ELETTRICHE

IMPASTATRICI MESCOLATRICI PLANETARIE

Capacità di impasto in Kg. di farina con
50% di acqua: IMP5: min/max 0,2/1,1
IMP8: min/max 0,4/1,8

MOD.	DESCRIZIONE	 cm	 kW	 kW	
	IMP5 IMPASTATRICE / MESCOLATRICE PLANETARIA CAPACITA' 5 L	38X50X60	0,37		230V 1N~ / 240V 1N~ / 50÷60 HZ
	IMP8 IMPASTATRICE / MESCOLATRICE PLANETARIA CAPACITA' 8 L	38X43X60	0,55		230V 1N~ / 50HZ





SC Johnson - Italy